ARNÉS MULTI PROPOSITO

Modelo : 412XAT Sin cojín

412XAT-H Acojinado

Producto Certificado
Escanea y descarga

Descripción

Dispositivo en “X” a base de bandas o correas que se colocan alrededor del cuerpo entre el tórax, hombros y piernas. El diseño del arnés permite distribuir la fuerza de carga en todo el cuerpo.

Diseñado con 2 anillos “D” a la cintura para enganchar el cable de posicionamiento a un determinado nivel de altura, lo cual permite que el trabajador labore con manos libres.

El anillo dorsal permite parar una posible caída. El anillo esternal puede ser utilizado como una detención de caídas alternativa, donde no hay posibilidad de caer en una dirección distinta de los pies por delante.

Tanto hebillas como anillos cuentan con acabado anodizado para brindar una mayor resistencia a la corrosión.

ISO 9001:2015 Quality Management
FM687317

Sistemas

Aplicaciones

Materiales

Aluminio
Poliéster/ Acojinado
Acero Inoxidable

Tallas

S/L
XL/XXL

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo “D”	22.2 kN (5,000 lbs)
Hebillas	15 kN (3,300 lbs)
Cinta	22.2 kN (5,000 lbs)
Arnés	16 kN (3,600 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Hebillas / Anillos	48 Horas

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
ANSI Z359.11-2021	100kg	Variable (Pies) Variable (Cabeza) 0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002	100kg	4.0 m

Normatividad

ANSI Z359.11-2021
EN 361:2002

Peso

412XAT-H S/L ≈ 1.81kg
412XAT-H XL/XXL ≈ 1.95kg

412XAT-S/L ≈ 1.66kg
412XAT-XL/XXL ≈ 1.80kg

Producto probado en Laboratorio acreditado por EMA ISO/IEC 17025:2017 N° MM-0354-040/12
FPL FALL PROTECTION LABORATORY

icontec
ANSI/ASSE Z359.11(2021)
UNE-EN 361(2002)
412XAT ARNÉS MULTI PROPOSITO