ARNÉS DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 442BT Sin cojín

442BT-H Acojinado

Producto Certificado
Escanea y descarga

Descripción

Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan alrededor del cuerpo, entre el tórax, hombro y piernas. El diseño del arnés permite distribuir las fuerzas de carga en todo el cuerpo.

Diseñado con 2 anillos “D” a la cintura para enganchar el cable de posicionamiento a un determinado nivel de altura, lo cual permite que el trabajador labore con manos libres.

El anillo dorsal permite parar una posible caída.

Cuenta con hebillas de conexión rápida en el pecho y machuelo en piernas. Los hombros están acondicionadas con cojín para mayor confort del usuario

ISO 9001:2015 Quality Management
FM687317

Producto probado en Laboratorio acreditado por EMA ISO/IEC 17025:2017 N° MM-0354-040/12

Sistemas

Aplicaciones

Materiales

Acero forjado
Acero estampado
Poliéster/ Acojinado

Tallas

S/L
XL/XXL

Normatividad

ANSI Z359.11-2021
EN 361:2002

Peso

442BT-H-S/L ≈ 1.95kg
442BT-H-XL/XXL ≈ 2.09kg
442BT-S/L ≈ 1.80kg
442BT-XL/XXL ≈ 1.94kg

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo “D”	22.2 kN (5,000 lbs)
Hebillas	15 kN (3,300 lbs)
Cinta	22.2 kN (5,000 lbs)
Arnés	16 kN (3,600 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Hebillas / Anillos	48 Horas

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
ANSI Z359.11-2021	100kg	Variable (Pies) Variable (Cabeza) 0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002	100kg	4.0 m

icontec
ANSI/ASSE Z359.11(2021)
UNE-EN 361(2002)
442BT ARNÉS POSICIONAMIENTO