ARNÉS CONTRA CAÍDAS

Modelo : 451AQ

Sin cojín

451AQ-H

Acojinado

Producto Certificado
Escanea y descarga

Sistemas

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo “D”	22.2 kN (5,000 lbs)
Hebillas	15 kN (3,300 lbs)
Cinta	22.2 kN (5,000 lbs)
Arnés	16 kN (3,600 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Hebillas / Anillos	48 Horas

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
ANSI Z359.11-2021	100kg	Variable (Pies) Variable (Cabeza) 0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002	100kg	4.0 m

HT-451AQ 451AQ-H
REV M001- 01/23

Descripción

Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan alrededor del cuerpo, entre el tórax, hombro y piernas. El diseño del arnés permite distribuir la fuerza de carga en todo el cuerpo.

Cuenta con hebillas de conexión rápida en el pecho y piernas. Los hombros están acondicionadas con cojin para mayor confort del usuario.

El anillo tipo “D” en la espalda tiene un acabado anodizado, lo cual le da mayor resistencia a la corrosión y su función es parar una posible caída. Incluye un anclaje frontal para ascenso y descenso vertical.

Aplicaciones

Materiales

Aluminio
Poliester / Acojinado
Acero Inoxidable

Tallas

S/L
XL/XXL

Normatividad

ANSI Z359.11-2021
EN 361:2002

Peso

451AQ-H S/L ≈ 1.66kg
451AQ-H XL/XXL ≈ 1.78kg
451AQ-S/L ≈ 1.51kg
451AQ-XL/XXL ≈ 1.63kg

ISO 9001:2015 Quality Management
FM687317

Producto probado en Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12
FPL FALL PROTECTION LABORATORY

icontec
ANSI/ASSE Z359.11(2021)
UNE-EN 361(2002)
451AQ ARNÉS CONTRA CAÍDAS