ARNÉS DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 462BQ
Sin cojín

462BQ-H
Acojinado

Producto Certificado
Escanea y descarga

Descripción

Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan alrededor del cuerpo, entre el tórax, hombro y piernas. El diseño del arnés permite distribuir la fuerza de carga en todo el cuerpo.

Diseñado con 2 anillos “D” a la cintura para enganchar el cable de seguridad a un determinado nivel de altura y así, posicionar al usuario de tal forma que pueda trabajar con ambas manos libres. El anillo en la espalda permite parar una posible caída.

Cuenta con hebillas de conexión rápida para ajustar el arnés. La cintura y hombreras están acondicionadas con cojín para mayor confort del usuario.

Sistemas

Aplicaciones

Materiales
- Acero forjado
- Acero estampado
- Poliester / Acojinado

Tallas
S
M/L
XL/XXL

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo “D”	22.2 kN (5,000 lbs)
Hebillas	15 kN (3,300 lbs)
Cinta	22.2 kN (5,000 lbs)
Arnés	16 kN (3,600 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Hebillas / Anillos	48 Horas

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
ANSI Z359.11-2021	100kg	Variable (Pies) Variable (Cabeza) 0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002	100kg	4.0 m

Normatividad
ANSI Z359.11-2021
EN 361:2002

Peso
462BQ-H-S ≈ 2.16kg
462BQ-H-M/L ≈ 2.50kg
462BQ-H-XL/XXL ≈ 2.64kg

462BQ-S ≈ 2.02kg
462BQ-M/L ≈ 2.35kg
462BQ-XL/XXL ≈ 2.49kg

ISO 9001:2015 Quality Management
bsi.
FM687317

Producto probado en Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12
FPL FALL PROTECTION LABORATORY

icontec
ANSI/ASSE Z359.11(2021)
UNE-EN 361(2002)
462BQ ARNÉS POSICIONAMIENTO