ARNÉS DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 462BT — Sin cojín
462BT-H — Acojinado

Producto Certificado
Escanea y descarga

Descripción

Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan alrededor del cuerpo, entre el tórax, hombro y piernas. El diseño del arnés permite distribuir la fuerza de carga en todo el cuerpo.

Diseñado con 2 anillos “D” a la cintura para enganchar el cable de seguridad a un determinado nivel de altura y así, posicionar al usuario de tal forma que pueda trabajar con ambas manos libres. El anillo en la espalda permite parar una posible caída.

Cuenta con hebillas de conexión rápida en pecho y machuelo en cintura y pierneras, para ajustar el arnés. La cintura y hombreras están acondicionadas con cojín para mayor confort del usuario.

ISO 9001:2015 Quality Management
FM687317

Producto probado en Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12
FPL FALL PROTECTION LABORATORY

Sistemas

Aplicaciones

Materiales

- Acero forjado
- Acero estampado
- Poliester / Acojinado

Tallas

S
M/L
XL/XXL

Normatividad

ANSI Z359.11-2021
EN 361:2002

icontec
ANSI/ASSE Z359.11(2021)
UNE-EN 361(2002)
462BT ARNÉS POSICIONAMIENTO

Peso

462BT-H-S ≈ 2.32kg
462BT-H-M/L ≈ 2.66kg
462BT-H-XL/XXL ≈ 2.80kg
462BT-S ≈ 2.17kg
462BT-M/L ≈ 2.51kg
462BT-XL/XXL ≈ 2.65kg

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo “D”	22.2 kN (5,000 lbs)
Hebillas	15 kN (3,300 lbs)
Cinta	22.2 kN (5,000 lbs)
Arnés	16 kN (3,600 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Hebillas / Anillos	48 Horas

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
ANSI Z359.11-2021	100kg	Variable (Pies) Variable (Cabeza) 0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002	100kg	4.0 m