ARNÉS DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 462GQ

Producto Certificado
Escanea y descarga

Sistemas

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo “D”	22.2 kN (5,000 lbs)
Hebillas	15 kN (3,300 lbs)
Cinta	22.2 kN (5,000 lbs)
Arnés	16 kN (3,600 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Hebillas / Anillos	48 Horas

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
ANSI Z359.11-2021	100kg	Variable (Pies) Variable (Cabeza) 0.61m (Indicador de impacto)
EN 361:2002	100kg	4.0 m

Descripción

Dispositivo a base de bandas o correas que se colocan alrededor del cuerpo, entre el tórax, hombro y piernas. El diseño del arnés permite distribuir la fuerza de carga en todo el cuerpo.

Diseñado con 2 anillos “D” a la cintura para enganchar el cable de seguridad a un determinado nivel de altura y así, posicionar al usuario de tal forma que pueda trabajar con ambas manos libres. El anillo en la espalda permite parar una posible caída.

Cuenta con hebillas de conexión rápida para ajustar el arnés. La cintura y hombreras están acondicionadas con cojín para mayor confort del usuario.

Aplicaciones

Materiales

- Acero forjado
- Acero estampado
- Poliéster / Acojinado

Tallas

S
M/L
XL/XXL

Normatividad

ANSI Z359.11-2021
EN 361:2002

Peso

462GQ-S ≈ 2.10kg
462GQ-M/L ≈ 2.40kg
462GQ-XL/XXL ≈ 2.58kg

ISO 9001:2015 Quality Management
FM687317

Producto probado en Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12

icontec
ANSI/ASSE Z359.11(2021)
UNE-EN 361(2002)
462GQ ARNÉS DE POSICIONAMIENTO