CABLE CONTRA CAÍDAS

Modelo : 6001

Producto Certificado
Escanea y descarga

Descripción

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante dos ganchos de seguridad de 150mm (5.91") con una apertura de Ø20mm (1.02").

Este cable está construído con un amortiguador de impacto interno integrado a la cinta tubular corrugada en la capa externa, lo cual permite una absorción adecuada de la energía, minimizando el impacto en el usuario en un evento de caída libre.

Esto contribuye a un producto más ligero y esbelto, con un elevado desempeño en impactos de caída.

ISO 9001:2015 Quality Management
FM687317

Producto probado en Laboratorio acreditado por EMA ISO/IEC 17025:2017 N° MM-0354-040/12
FPL FALL PROTECTION LABORATORY

Sistemas

Aplicaciones

Materiales

Poliéster tubular
Aluminio

Medidas

1.80m

Normatividad

EN 355:2002

Peso

± 0.78kg

icontec
UNE-EN 355(2002)
6001 CABLE CONTRA CAÍDAS

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Ganchos	20 kN (4,500 lbs)
Compuerta lateral de gancho	1.5 kN (337 lbs)
Compuerta frontal de gancho	1 kN (225 lbs)
Cinta / Cuerda / Acero	22.2 kN (5,000 lbs)
Cadena / Acero	15 kN (3,300 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Ganchos / Hebillas	48 Horas

DESEMPEÑO DINAMICO

Máxima distancia de elongación	Máxima fuerza de Frenado
1.75m (5.33ft)	6 kN (1 350 lbs)

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
EN 355:2002	100kg	4.0 m