



# CABLE DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 602BC



Producto Certificado  
Escanea y descarga




Sistemas


Aplicaciones




Materiales




Medidas



Normatividad



Peso



Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante dos ganchos de 147mm con una apertura Ø21mm.

Cable que sirve para posicionar al usuario en lugares elevados con el fin de trabajar con ambas manos libres.

NO ES UN SISTEMA CONTRA CAÍDAS.



FMG687317

Producto probado en  
Laboratorio acreditado por EMA  
ISO/IEC 17025:2017  
N° MM-034-040/12



RESISTENCIA ESTÁTICA		ACONDICIONAMIENTOS	
Ganchos	22.2 kN (5,000 lbs)	Abrasión	2 500 ciclos
Compuerta lateral de gancho	16 kN (3,600 lbs)	<b>RESISTENCIA CORROSIÓN</b>	
Compuerta frontal de gancho	16 kN (3,600 lbs)		
Eje Interno	16 kN (3,600 lbs)	Ganchos y/o Cable	48 Horas
Cable	22.2 kN (5,000 lbs)		
<b>RESISTENCIA DINÁMICA</b>			
	Masa	Longitud	
ANSI Z359.3-2019	128kg	1.2 m	

Pruebas