CABLE CONTRA CAÍDAS

Modelo : 6061

Producto Certificado
Escanea y descarga

Descripción

Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante tres ganchos de seguridad de 150mm (5.91") con una apertura de Ø20mm (1.02").

Este cable está construido con un amortiguador de impacto interno integrado a la cinta tubular corrugada en la capa externa, lo cual permite una absorción adecuada de la energía, minimizando el impacto en el usuario en un evento de caída libre.

Esto contribuye a un producto más ligero y esbelto, con un elevado desempeño en impactos de caída.

ISO 9001:2015 Quality Management
FM687317

Producto probado en Laboratorio acreditado por EMA ISO/IEC 17025:2017 N° MM-0354-040/12
FPL FALL PROTECTION LABORATORY

Sistemas

Aplicaciones

Materiales

Poliéster tubular
Aluminio

Medidas

1.80m

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Ganchos	20 kN (4,500 lbs)
Compuerta lateral de gancho	1.5 kN (337 lbs)
Compuerta frontal de gancho	1 kN (225 lbs)
Cinta / Cuerda / Acero	22.2 kN (5,000 lbs)
Cadena / Acero	15 kN (3,300 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Ganchos / Hebillas	48 Horas

DESEMPEÑO DINAMICO

Máxima distancia de elongación	Máxima fuerza de Frenado
1.75m (5.33ft)	6 kN (1 350 lbs)

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
EN 355:2002	100kg	4.0 m

Normatividad

EN 355:2002

icontec
UNE-EN 355(2002)
6061 CABLE CONTRA CAÍDAS

Peso

± 1.55kg