CABLE CONTRA CAÍDAS

Modelo : 661LC

Producto Certificado
Escanea y descarga

Descripción

Línea de acero de doble brazo que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad de 147mm con una apertura de Ø21mm.

El cable de acero galvanizado de Ø5/16", recubierto de vinil; lo cual le brinda mayor protección contra la corrosión.

También cuenta con un amortiguador que disipa el impacto en un evento de caída.

ISO 9001:2015 Quality Management
bsi.
FM687317

Producto probado en Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12
FPL FALL PROTECTION LABORATORY

Sistemas

Aplicaciones

Materiales

- Acero forjado
- Acero galvanizado 5/16"

Medidas

6ft (1.80m)

Normatividad

ANSI Z359.13-2013

Peso

± 2.92kg

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Ganchos	22.2 kN (5,000 lbs)
Compuerta lateral de gancho	16 kN (3,600 lbs)
Compuerta frontal de gancho	16 kN (3,600 lbs)
Eje Interno	16 kN (3,600 lbs)
Cinta / Cuerda / Acero	22.2 kN (5,000 lbs)
Cable	16 kN (3,600 lbs)

ACONDICIONAMIENTOS AMBIENTALES

Calor	45 °c	8 Horas
Congelado	-35 °c	8 Horas
Humedad	20 °c	8 Horas
Corrosión	48 Horas	

DESEMPEÑO DINAMICO

Máxima distancia de elongación	Máxima fuerza de Frenado
1.75m (5.33ft)	6 kN (1 350 lbs)

RESISTENCIA DINÁMICA

Masa	Longitud 6ft	Longitud 12ft
128kg	1.8 m	3.6 m

icontec
ANSI/ASSE Z359.13(2013)
661LC CABLE CONTRA CAÍDAS