



CABLE CONTRA CAÍDAS

Modelo : 671KN



Producto Certificado
Escanea y descarga




Sistemas

Aplicaciones




Materiales




Medidas



Normatividad



Peso



Línea o cuerda doble brazo de Kevlar® Nomex® con una resistencia a la tensión mínima de 7,000lbs y a una temperatura máxima de 426°C. El material brinda la propiedad de no fundirse y de no propagar la flama provocada por una posible chispa.

La línea sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante dos ganchos grandes de seguridad de 217mm con una apertura de Ø50mm.

Además cuenta con un amortiguador que disipa el impacto en un evento de caída.

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Ganchos	20 kN (4,500 lbs)
Compuerta lateral de gancho	1.5 kN (337 lbs)
Compuerta frontal de gancho	1 kN (225 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Ganchos / Hebillas	48 Horas
--------------------	----------

DESEMPEÑO DINAMICO

Cinta / Cuerda / Acero	22.2 kN (5,000 lbs)	Máxima distancia de elongación	Máxima fuerza de Frenado
Cadena / Acero	15 kN (3,300 lbs)	1.75m (5.33ft)	6 kN (1 350 lbs)

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
EN 355:2002	100kg	4.0 m



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° MMA-034-040/12



UNE-EN 355(2002)
671KN CABLE CONTRA CAÍDAS