




PUNTO FIJO

Modelo : 901D



Producto Certificado
Escanea y descarga



Sistemas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo	2,268 kg (5,000 lb)
Textil	2,268 kg (5,000 lb)

RESISTENCIA AMBIENTAL - CORROSIÓN-

Anillo	48 Horas
--------	----------

Anillo 9KV Dielectrico Resistencia

RESISTENCIA ESTÁTICA DEL PRODUCTO

	Resistencia
ANSI Z359.18-2017	5,000lbs (2,268 kg)
EN 795:2012	4,047lbs (1,836 kg)

Pruebas

Descripción

Cinta flexible que cuenta con un anillo tipo "D" en uno de sus extremos. Este equipo sirve como punto seguro de conexión de anclaje, en el cual se coloca el cable de seguridad o cables auxiliares. En este equipo existe una apertura sobre las cintas para facilitar su conexión.

El anillo dieléctrico está compuesto por acero recubierto de Omnilon® lo cual permite una baja conductividad.



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por EMA
ISO/IEC 17025:2017
N° IMI-0354-04012




Aplicaciones




Materiales




Medidas



Normatividad



Peso



ANSI/ASSE Z359.18(2017)
EN 795:2012
901D PUNTO FIJO