




PUNTO FIJO

Modelo : 901KN



Producto Certificado
Escanea y descarga



Sistemas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Anillo	2,268 kg (5,000 lb)
Textil	2,268 kg (5,000 lb)

RESISTENCIA AMBIENTAL - CORROSIÓN-

Anillo	48 Horas
--------	----------

RESISTENCIA ESTÁTICA DEL PRODUCTO

	Resistencia
ANSI Z359.18-2017	5,000lbs (2,268 kg)
EN 795:2012	4,047lbs (1,836 kg)

Pruebas

Descripción

Cinta flexible de Kevlar® Nomex® con una resistencia a la tensión mayor a 2300kg y a una temperatura máxima de 426°C que cuenta con un anillo tipo "D" en uno de sus extremos.

Este equipo sirve como punto seguro de conexión de anclaje, en el cual se coloca el cable de seguridad o cables auxiliares.


El material brinda la propiedad de no fundirse y de no propagar la flama, provocada por una posible chispa.

El anillo D cuenta con acabado tropicalizado para brindar una mayor resistencia a la corrosión y a las chispas de soldadura.


Aplicaciones




Materiales




Medidas



Normatividad



Peso



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por ENA
ISO/IEC 17025:2017
N° IMI-0354-040/12



iconotec

ANSI/ASSE Z359.18(2017)
EN 795:2012

901KN PUNTO FIJO