LÍNEA RETRÁCTIL DE CINTA

Modelo : H/RWR-M* 11ft

*M
(Incluye Mosquetón)

Descripción

Equipo portátil del sistema contra caídas que provee una línea de seguridad al usuario para desplazarse en un área determinada.

Al momento de un evento de caída la linea auto retráctil, activa el mecanismo automático de freno la cual detiene al trabajador.

ISO 9001:2015 Quality Management
bsi.
FM687317

Producto probado en Laboratorio acreditado por EMA ISO/IEC 17025:2005 Nº MM-0354-040/12
FPL FALL PROTECTION LABORATORY

Sistemas

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Gancho	2,268 kg (5,000lb)
Cinta	2,042 kg (4,500 lb)
Carga a compuerta de gancho	1,632 kg (3,600 lb)
Linea Retráctil	1,361 kg (3,000 lb)

RESISTENCIA AMBIENTAL - CORROSIÓN-

Linea Retráctil	96 Horas

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud	Impacto
ANSI Z359.14-2014	128kg	<1.37m (Clase B)	Promedio 4kN(900 lbs) Punto Max.<8kN(1,800 lbs)
UNE:EN 360:2002	100kg	<2m	Fuerza de Frenado <6kN(1,350 lbs)

Aplicaciones

Materiales

Dyneema 1"
Acero
Caja de Aluminio
Acero

Medidas

11ft (3.5mt)

Normatividad

ANSI Z359.14-2014
UNE-EN 360:2002

Peso

H/RWR-M*(2.65kg)
H/RWR (2.45kg)