



CABLE CONTRA CAÍDAS

Modelo : 601A



Producto Certificado
Escanea y descarga



Sistemas

Aplicaciones



Materiales



Acero forjado



Poliéster tubular

Medidas



STD (1.30m-1.80m)

Normatividad



EN 355:2002

Peso



± 1.24kg

Pruebas

RESISTENCIA ESTÁTICA

Ganchos	20 kN (4,500 lbs)
Compuerta lateral de gancho	1.5 kN (337 lbs)
Compuerta frontal de gancho	1 kN (225 lbs)
Cinta / Cuerda / Acero	22.2 kN (5,000 lbs)
Cadena / Acero	15 kN (3,300 lbs)

RESISTENCIA CORROSIÓN

Ganchos / Hebillas	48 Horas
--------------------	----------

DESEMPEÑO DINAMICO

Máxima distancia de elongación	Máxima fuerza de Frenado
1.75m (5.33ft)	6 kN (1 350 lbs)

RESISTENCIA DINÁMICA

	Masa	Longitud
EN 355:2002	100kg	4.0 m

Línea o cuerda flexible tubular ajustable de 1.30m a 1.80m, la cual permite adecuar la longitud al tipo de trabajo del usuario y sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad de 131mm (5.15") con una apertura Ø19mm (0.74"), además cuenta con un amortiguador que disipa el impacto en un evento de caída.



FM687317

Producto probado en
Laboratorio acreditado por ENA
ISO/IEC 17025:2017
N° MM-0354-040/12



icontec

UNE-EN 355(2002)
601A CABLE CONTRA CAÍDAS