



# CABLE DE POSICIONAMIENTO

Modelo : 602A



Producto Certificado  
Escanea y descarga



Sistemas

## Descripción

Línea o cuerda flexible ajustable de 1.20m a 1.80m, la cual permite adecuar la longitud al tipo de trabajo del usuario y sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad de 131mm (5.15") con una apertura Ø19mm (0.74").

Cable que sirve para posicionar al usuario en lugares elevados con el fin de trabajar con ambas manos libres.

NO ES UN SISTEMA CONTRA CAÍDAS.




FM687317


## Aplicaciones




## Materiales




## Medidas



## Normatividad



## Peso



Producto probado en  
Laboratorio acreditado por EMA  
ISO/IEC 17025:2017  
N° MMA-034-040/12



RESISTENCIA ESTÁTICA		ACONDICIONAMIENTOS AMBIENTALES		
Ganchos	20 kN (4,500 lbs)	Ambiente	23 °c	24 Horas
Compuerta lateral de gancho	1.5 kN (337 lbs)	Congelado	-30 °c	2 Horas
Compuerta frontal de gancho	1 kN (225 lbs)	Humedad / Frío	23 / -4 °c	1 y 4 Horas
Cinta / Cuerda	22.2 kN (5,000 lbs)	<b>RESISTENCIA CORROSIÓN</b>		
Cadena / Acero	15 kN (3,300 lbs)	Ganchos y/o Cable	48 Horas	

Pruebas

