

601PE

CABLE TUBULAR ELÁSTICO

Un cable contracaídas con 2 ganchos, flexible.



Cable cómodo y diseñado para pegarse al cuerpo.

Material: poliéster de resistencia superior a 26.7 kN/6,000 lbs.

Longitud: 6ft / 1.80m.

Forma: Tubular elástico (1B).

Resistencia:

6001PE EN
6,000 lbs.

Ganchos

Su diseño distribuye la energía de caída en toda la estructura del cable.

Tamaño: 2 chicos.

Material: acero forjado.

Resistencia:

6001PE EN
220 lbs: frontal.
350 lbs: lateral.

Sistema de seguridad 1

Amortiguación de impacto interna.

Etiquetado preventivo (que no debe pasarse por alto)

- Indicación de factor.
- Capacidad de usuario.
- Resistencia de la cinta.

Etiquetado normativo resguardado en un protector de plástico que incluye:

- Instrucciones de uso.
- Advertencias.
- Calendario de inspección.
- Código QR que contiene certificado de calidad de tercera parte



Costuras

Costuras electrónicas de poliéster de alta densidad, con costura con remate que evita que se descosa.
ANSI Z359.11-2014 Inciso 3.3.2

Sistema de seguridad 2

Indicadores de impacto, seguros y visibles.

Resistencia estática - Materia prima

Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Gancho | 2,268 kg / (5,000lbs) |
| Textil | 2,268 kg / (5,000lbs) |
| Absorbedor de energía | 2,268 kg / (5,000 lbs) |

Resistencia dinámica

Realizamos pruebas de caída libre con un factor de seguridad de 3 a 1, monitoreando y documentando el comportamiento de los materiales en milésimas de segundo.

| | Masa | Altura | Tensión |
|----------------|--------|------------|---------|
| EN 335:2002 | 100 Kg | 4.00 mt | N/A |
| ANSI A10.32-04 | 100 Kg | Factor 1.0 | N/A |

Resistencia ambiental Corrosión

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

| | |
|---------|--------|
| Ganchos | (48 h) |
|---------|--------|

Absorbedor de energía

| Absorbedor de energía | Max. Fuerza de arresto | Max. Dist. desaceleración |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| | 1,348 lbs (611 Kg) | 5.35 mt (17.55 ft) |



Ranking HAWK®

| | |
|--|----------------|
| | Peso |
| | Confort |
| | Sistemas |
| | Fácil enganche |
| | Aplicaciones |



Certificación

Acreditación



Para quien vive su seguridad intensamente.