

# 601TC

## CABLE CONTRACAÍDAS

Un cable dieléctrico con 1 gancho y un asa, flexible.



**Asa textil poliéster polineke®**  
Asa de conexión textil para anclar en el anillo del arnes, brinda una baja conductividad.

**Cable cómodo y ultra resistente anti desgarras.**  
Material: poliéster polineke® de resistencia superior a 26.7 kN/6,000 lbs.  
Longitud: 6ft / 1.80m.  
Forma: cable 1" plana (1B).  
Resistencia:  
**601TC ANSI**  
8,500 lbs.

**Etiquetado normativo resguardado en un protector de plástico que incluye:**

- Instrucciones de uso.
- Advertencias.
- Calendario de inspección.
- ANSI Z359.13 - 2013 Inciso 5.1
- Código QR que contiene certificado de calidad de tercera parte
- ANSI Z359.11-2014 Inciso 5.1



### Costuras

Costuras electrónicas de poliéster de alta densidad, con costura con remate que evita que se descosa.  
ANSI Z359.13-2013 Inciso 3.1.3.2

### Sistema de seguridad 1

Amortiguación de impacto externo.  
ANSI Z359.13 - 2013 Incisos 4.2/4.3/4.4/4.13  
Humedad  
(sumergido en agua 20°C / 8 hrs)  
Congelación  
(-35°C / 8 hrs)  
Calor  
(45°C / 8 hrs)

### Ganchos dieléctricos

Su diseño distribuye la energía de caída en toda la estructura del cable.  
ANSI Z359.12-2019 Incisos 4.2.1.1/2.2/4.2.1.1.2/4.2.1.1.3/4.2.1.1.4/4.2.2/4.2.3.2.1/4.2.3.1/4.2.3.1/4.2.3.2.2/4.2.3.3/3.1.1  
Tamaño: 1 chico.  
Material: recubrimiento de omnilon® con alma de acero.  
Resistencia:  
**601TC ANSI**  
3,600 lbs: frontal.  
3,600 lbs: lateral.

**Etiquetado preventivo (que no debe pasarse por alto)**

- Indicación de factor.
- Capacidad de usuario.
- Resistencia de la cinta.

Refuerzo en conexiones que anulan la abrasión de la cinta.

## Resistencia estática - Materia prima

Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

Gancho	2,268 kg / (5,000lbs)
Textil	3,855 kg / (8,500lbs)
Compuerta lateral de gancho	1,632 kg / (3,600 lbs)
Compuerta frontal de gancho	1,632 kg / (3,600 lbs)

## Resistencia dinámica

Realizamos pruebas de caída libre con un factor de seguridad de 3 a 1, monitoreando y documentando el comportamiento de los materiales en milésimas de segundo.

	Masa	Logitud
ANSI Z359.13-13	128 Kg	1.80 m
ANSI Z359.1-07	100 Kg	1.80 m
ANSI A10.32-12	100 Kg	1.80 m
NRF-024-PEMEX-09	100 Kg	1.80 m

## Resistencia ambiental

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Ganchos	ANSIZ359.12-2019
4.2.3.2.1 Congelado	(-35°C / 8h)
4.2.3.1 Abrasión	50,000 Revoluciones
4.2.3.3 Dinámica	100 Kg / 22.2 a 24 KN
3.1.1 Corrosión	(48 h)

## Absorbedor de energía

Fuerza máxima de arresto	Fuerza promedio de arresto	Max. Dist. desaceleración
1800 lbs (816 Kg)	900 lbs (408 Kg)	120 cm (48")



## Ranking HAWK®

	Peso
Confort	
Sistemas	
Fácil enganche	
Aplicaciones	



Certificación



Acreditación



**Speciality**  
by HAWK®

Una opción para cada necesidad.