

901

PUNTO FIJO

Cinta flexible con 1 anillo.



Cinta de conexión de anclaje.

Material: poliéster.

Longitud: 6ft (1.80 m) / 3ft (0.90 m).

Forma: Tubular.

Resistencia estática:

901 ANSI
5,000 lbs (2,268 Kg).
ANSI Z359.18-2017

901 EN
4,047 lbs (1,836 kG).
EN 795:2012

Etiquetado normativo resguardado en un protector de plástico que incluye:

- Instrucciones de uso.

- Advertencias.

- Calendario de inspección.
ANSI Z359.13 - 2013 Inciso 5.1

- Código QR que contiene certificado de calidad de tercera parte
ANSI Z359.11-2014 Inciso 5.1



Costuras

Costuras electrónicas de poliéster de alta densidad, con costura con remate que evita que se descosa.

ANSI Z359.11-2014 Inciso 3.3.2

Anillo

Anillo de acero que permite una conexión segura.

Resistencia estática - Materia prima

Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

| | |
|--------|------------------------|
| Anillo | 2,268 kg / (5,000 lbs) |
| Textil | 3,084 kg / (6,800 lbs) |






Resistencia ambiental

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

| | |
|-----------------|-------------------|
| Anillo | ANSI Z359.18-2017 |
| 3.1.1 Corrosión | (48 h) |



Ranking HAWK®

| | |
|---|----------------|
|  | Peso |
|  | Confort |
|  | Sistemas |
|  | Fácil enganche |
|  | Aplicaciones |



Certificación



Acreditación



Gamma
by HAWK®

Para quien su seguridad lo es todo.