

901KN

PUNTO FIJO

Cinta flexible con 1 anillo.



Ranking **HAWK**®

	Peso
	Confort
	Sistemas
	Fácil enganche
	Aplicaciones



Cinta de conexión de anclaje.

Material:
Kevlar® nomex®
Resistencia superior a:
26.7 kN/6,000 lbs.

Longitud:
6ft (1.80 m) / 3ft (0.90 m).

Resistencia estática:

ANSI
5,000 lbs (2,268 Kg).
ANSI Z359.18-2017

EN
4,047 lbs (1,836 kG).
EN 795:2012

Etiquetado normativo resguardado en un protector de plástico que incluye:

- Instrucciones de uso.
- Advertencias.
- Calendario de inspección.
ANSI Z359.13 - 2013 Inciso 5.1
- Código QR que contiene certificado de calidad de tercera parte
ANSI Z359.11-2014 Inciso 5.1



Costuras

Costuras electrónicas de hilo kevlar® de alta densidad, con costura con remate que evita que se descosa.
ANSI Z359.13-2013 Inciso 3.1.3.2

Anillo

Anillo de acero forjado que permite una conexión segura.

Resistencia estática - Materia prima

Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

Anillo	2,268 kg / (5,000 lbs)
Textil	4,082 kg / (9,000 lbs)

Resistencia ambiental

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Anillo	ANSI Z359.18-2017
3.1.1 Corrosión	(48 h)



Certificación



Acreditación



Speciality
by **HAWK**®

Una opción para cada necesidad.