

911

PUNTO FIJO
Cinta flexible con 2 anillos.



Ranking **HAWK**®

	Peso
	Confort
	Sistemas
	Fácil enganche
	Aplicaciones



Cinta de conexión de anclaje.
 Material: poliéster 3" de resistencia superior a 26.7 kN/6,000 lbs.
 Longitud: 6ft (1.80 m) / 3ft (0.90 m).
 Forma: Tubular.
 Resistencia estática:
911 ANSI
 5,000 lbs (2,268 Kg).
 ANSI Z359.18-2017
911 EN
 4,047 lbs (1,836 kG).
 EN 795:2012

Etiquetado preventivo
 (que no debe pasarse por alto)
 - Indicación de factor.
 - Capacidad de usuario.
 - Resistencia de la cinta.

Costuras
 Costuras electrónicas de poliéster de alta densidad, con costura con remate que evita que se descosa.
 ANSI Z359.11-2014 Inciso 3.3.2

Anillo
 2 Anillos de acero que permite una conexión segura y ligera.

Resistencia estática - Materia prima
 Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

Anillo	2,268 kg / (5,000 lbs)
Textil	3,084 kg / (6,800 lbs)

Resistencia ambiental

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Anillo	ANSI Z359.18-2017
3.1.1 Corrosión	(48 h)



Certificación

Acreditación

