

951-G

CONECTOR / ANILLO GIRATORIO

Equipo que sirve como punto seguro de conexión que no forma parte de la superficie de trabajo.



Ranking HAWK®

	Peso
	Confort
	Sistemas
	Fácil enganche
	Aplicaciones

Conector/Anillo giratorio que permite el movimiento 360° alrededor de este con punto fijo aislado.
Material: acero inoxidable 100%.
ANSI Z359.18-2017
EN 795:2012



Anillo óvalo giratorio
Para asegurar el componente o accesorio de conexión.

Orificio central
Compatible con tornillo o esparrago de 1/2" para su sujeción.

Placa base
Para una óptima fijación.

Resistencia estática

Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

Anillo	22.2 KN (5,00 lbs)
Anclaje	22.2 KN (5,00 lbs)

Resistencia ambiental

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Anillo 951-G	Resistencia ambiental
Corrosión	(48 h)

Resistencia dinámica

Realizamos pruebas de caída libre con un factor de seguridad de 3 a 1, monitoreando y documentando el comportamiento de los materiales en milésimas de segundo.

	Masa	Logintud
ANSI Z359.18-2017	128 Kg	0.9 m
EN 795:2012	100 Kg	1.2 m

Acreditación



Siempre seguro.