951H-SS

CONECTOR / ANILLO DE ANCLAJE FIJO

Equipo que sirve como punto seguro de conexión que no forma parte de la superficie de trabajo.



Conector/Anillo de anclaje fijo es un quipo de protección personal que sirve como punto seguro de conexión que no forma parte de la superficie de trabajo.

Material: acero inoxidable. ANSI Z359.18-2017 EN 795:2012

Anillo tipo "D"
Para asegurar el componente o
accesorio de conexión.

Orificio central Compatible para tornillo de 1/2" ø 5/8" ø calidad grado 8, atornillar con presión de 65-75 ft-lb.



Ranking **HAWK**°

Peso	KG KG KG KG
Confort	
Sistemas	*
Fácil enganche	88888
Aplicaciones	*

Resistencia estática

Con fuerza aplicada a cada componente del equipo.

Anillo	22.2 KN (5,00 lbs)
Anclaje	22.2 KN (5,00 lbs)

Resistencia ambiental

Sometemos cada pieza del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Anillo 951H - SS	Resistencia ambiental	
Corrosión	(48 h)	

Resistencia dinámica

Realizamos pruebas de caída libre con un factor de seguridad de 3 a 1, monitoreando y documentando el comportamiento de los materiales en milésimas de segundo.

	Masa	Logintud
ANSI Z359.18-2017	128 Kg	0.9 m
EN 795:2012	100 Kg	1.2 m

Acreditación

