

# H/L3F

## ESPACIOS CONFINADOS / LÍNEA DE ASCENSO, DESCENSO Y RECOBRO

Equipo portátil y ligero de alta resistencia, para los sistemas contra caídas y rescate.



**Línea H/L3F**  
Permite asegurar al trabajador en actividades de ascenso, descenso y recobro en espacios confinados.

Material disponible cable:  
Acero galvanizado / Acero inoxidable.  
Longitud:  
15 m y 30 m.  
Peso:  
14 kg y 20 kg.  
Cargada de trabajo:  
330 lbs / 150 Kg.  
EN 360: 2002  
EN1496: 2017

**Anclaje giratorio 360° que permite un mejor desempeño y comodidad al desplazarse en un área determinada.**  
Material: acero

**Tope de descanso de palanca.**

**Asa portaequipo.**

**Etiquetado normativo**  
Legibilidad y larga duración.

**Placa de fijación para tripie y torque con llave inglesa, incluye pernos de seguridad.**

**Carcasa de aluminio**  
Resistente a los elementos, de uso rudo para proteger el mecanismo interno.

**Manivela para recobro**  
Abatible para asegurar.

**Botón de recobro**  
Activa el sistema de recobro en caso de un accidente.

**Cable de acero 3/16".**

**Resorte anti-choque y esfera tope para el sistema de retracción.**

**Sistema de seguridad**  
indicador de impacto.

**Gancho giratorio**  
Su diseño distribuye la energía de caída en toda la estructura del cable.

EN 362: 2004

Tamaño: 1 chico.  
Material: acero forjado.

**Resistencia:**  
EN 3,600 lbs: frontal.  
EN 3,600 lbs: lateral.

**Gancho de seguridad de 196 mm (7.23") con una apertura de ø 21 mm (0.83").**



**HAWK**

**Ranking HAWK®**

	Peso
	Confort
	Sistemas
	Fácil enganche
	Aplicaciones

### Resistencia Estática

EN 360:2002	12kN (2697.71 lbs)
EN1496:2017	15kN (3372.13 lbs)

### Resistencia ambiental

Sometemos cada herraje del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Ganchos	EN:362:2004
4.5 EN 1496:2018 Humedad	(26° c/ 64 min)
4.2.3.3 Dinámica	2.2 KN
3.1.1 Corrosión	(24 hrs)

Contigo hasta en el último rincón.

Acreditación

