

H/L3F

ESPACIOS CONFINADOS / LÍNEA DE ASCENSO, DESCENSO Y RECOBRO

Equipo portátil y ligero de alta resistencia, para los sistemas contra caídas y rescate.



Línea H/L3F
Permite asegurar al trabajador en actividades de ascenso, descenso y recobro en espacios confinados.

Material disponible cable:
Acero galvanizado / Acero inoxidable.
Longitud:
15 m y 30 m.
Peso:
14 kg y 20 kg.
Cargada de trabajo:
330 lbs / 150 Kg.
EN 360: 2002
EN1496: 2017

Anclaje giratorio 360° que permite un mejor desempeño y comodidad al desplazarse en un área determinada.
Material: acero

Tope de descanso de palanca.

Asa portaequipo.

Etiquetado normativo
Legibilidad y larga duración.

Placa de fijación para tripie y torque con llave inglesa, incluye pernos de seguridad.

Carcasa de aluminio
Resistente a los elementos, de uso rudo para proteger el mecanismo interno.

Manivela para recobro
Abatible para asegurar.

Botón de recobro
Activa el sistema de recobro en caso de un accidente.

Cable de acero 3/16".

Resorte anti-choque y esfera tope para el sistema de retracción.

Sistema de seguridad
indicador de impacto.

Gancho giratorio
Su diseño distribuye la energía de caída en toda la estructura del cable.

EN 362: 2004

Tamaño: 1 chico.
Material: acero forjado.

Resistencia:
EN 3,600 lbs: frontal.
EN 3,600 lbs: lateral.

Gancho de seguridad de 196 mm (7.23") con una apertura de ø 21 mm (0.83").



HAWK

Ranking HAWK®

	Peso
	Confort
	Sistemas
	Fácil enganche
	Aplicaciones

Resistencia Estática

EN 360:2002	12kN (2697.71 lbs)
EN1496:2017	15kN (3372.13 lbs)

Resistencia ambiental

Sometemos cada herraje del equipo a climas extremos, tras lo cual le aplicamos pruebas dinámicas.

Ganchos	EN:362:2004
4.5 EN 1496:2018 Humedad	(26° c/ 64 min)
4.2.3.3 Dinámica	2.2 KN
3.1.1 Corrosión	(24 hrs)

Contigo hasta en el último rincón.

Acreditación

